

MTL 202 BL LP - INDUSTRIËLE STOFZUIGER EENFASIG



BOUW EN CONSTRUCTIE



VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK



- ✓ Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Gemakkelijke filtervervangning
- ✓ Vestelbare hoogte om transport per voertuig te vergemakkelijken
- ✓ Schuifdumper voor DUSTOP systeem inbegrepen
- ✓ ATEX gecertificeerd Z22
- ✓ Standaard accessoireset
- ✓ Standaard voor Longopac verwisselbare verzamelcontainer



ZUIGUNIT

Atex zones		22
Markering		3D
Spanning	V - Hz	230 - 50
Vermogen	kW	1,1
Elektrische bescherming	IP	55
Max. onderdruk	mmHg	2.250
Max. luchtdebiet	m³/h	215
Inlaat diameter	mm	50
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	74



FILTER UNIT

Filtertype		Patroon
Oppervlakte - diameter	cm²-mm	30.000 - 360
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Reinigingssysteem		Dustop



OPVANG UNIT

Afvoersysteem



VOLUME

Afmetingen	cm	50x48x125h
Gewicht	kg	55



ZUIGUNIT

De motorkop is uitgerust met een borstelloze motor: door het ontbreken van koolstofatomen kan de machine zelfs in explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt. De motor wordt beschermd door een reeks filters en wordt ingeschakeld door een onafhankelijke schakelaar op een geluiddichte en robuuste metalen motorkop. De motorkop is standaard voorzien van een vacuümmeter en spanningslampen.



FILTER UNIT

Het is mogelijk om het filter te reinigen met de Dustop, een geïntegreerd omgekeerd pulssysteem: door de zuiginlaat te sluiten en een klep in de filterkamer te openen, reinigt de door de motor gegenereerde luchtstroom het filter grondig en veilig, waardoor constante zuigprestaties worden gehandhaafd en eventuele verspreiding van stof in de omgeving wordt voorkomen.

Het antistatische polyester patroonfilter dat in de filterkamer is geplaatst, garandeert een groot filteroppervlak en voorkomt verstopping van het filter.



OPVANG UNIT

Het gestofzuigde materiaal wordt afgevoerd in 20 meter lange Endless Bag zak; wanneer het uiteinde van de zak vol is, kan de bediener dat deel van de zak in volledige veiligheid afsluiten en weggooien, zonder in contact te komen met stof en deze in de omgeving te verspreiden.



OPTIES

- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ ROESTVRIJ STAAL TANK EN EN FILTERKAMER