

MTL 202 DS LP - INDUSTRIËLE STOFZUIGER EENFASIG



BOUW EN CONSTRUCTIE



VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK



- ✓ Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Twee krachtige bypass motoren met onafhankelijke koeling
- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Gemakkelijke filtervervangning
- ✓ Vestelbare hoogte om transport per voertuig te vergemakkelijken
- ✓ Schuifdumper voor DUSTOP systeem inbegrepen
- ✓ Standaard voor Longopac verwisselbare verzamelcontainer



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	230 - 50 1~
Vermogen	kW	2,3
Max. onderdruk	mmHg	2.500
Max. luchtdebiet	m ³ /h	360
Inlaat diameter	mm	50
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	76



FILTER UNIT

Filtertype		Patroon
Oppervlakte - diameter	cm ² -mm	30.000 - 360
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE
Luchtbelasting op het filter	m ³ /m ² /h	120
Reinigingssysteem		Dustop



OPVANG UNIT

Afvoersysteem



VOLUME

Afmetingen	cm	50x48x125h
Gewicht	kg	55



ZUIGUNIT

De zuigkracht wordt verzorgd door twee bypass motoren, met behulp van koolborstels, bediend door onafhankelijke schakelaars en geplaatst in een stevige stalen behuizing, gevuld met geluidsisolierend materiaal.



FILTER UNIT

Het antistatische polyester patroonfilter dat in de filterkamer is geplaatst, garandeert een groot filteroppervlak en voorkomt verstopping van het filter.

Het is mogelijk om het filter te reinigen met de Dustop, een geïntegreerd omgekeerd pulssysteem: door de zuiginlaat te sluiten en een klep in de filterkamer te openen, reinigt de door de motor gegenereerde luchtstroom het filter grondig en veilig, waardoor constante zuigprestaties worden gehandhaafd en eventuele verspreiding van stof in de omgeving wordt voorkomen.



OPVANG UNIT

Het gestofzuigde materiaal wordt afgevoerd in 20 meter lange Endless Bag zak; wanneer het uiteinde van de zak vol is, kan de bediener dat deel van de zak in volledige veiligheid afsluiten en weggooien, zonder in contact te komen met stof en deze in de omgeving te verspreiden.



OPTIES

- ✓ ANDERE SPANNINGEN EN FREQUENTIES BESCHIKBAAR OP AANVRAAG
- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ ANTISTATISCH FILTER KLASSE M
- ✓ ROESTVRIJ STAAL CHASSIS
- ✓ AFSTANDBEDIENING
- ✓ ROESTVRIJ STALEN KAMER