

301 BL - ATEX EXPLOSIEVEILIG



VERPAKKING



KUNSTSTOFFEN



ADDITIEVE FABRICAGE



- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Gemakkelijke filtervervangning
- ✓ Roestvrijstalen AISI304 vuilcontainer
- ✓ Aarding
- ✓ Eenvoudig te reinigen en te onderhouden
- ✓ ATEX gecertificeerd Z22
- ✓ Motor met zeer lange levensduur
- ✓ Maximale veiligheid dankzij de drie niveaus van luchtfiltratie
- ✓ Accessoireset inbegrepen
- ✓ Onderhoudsvrije afzuigunit, gegarandeerd 20.000 draaiuren.



ZUIGUNIT

Atex zones		22
Markering		3D
Spanning	V - Hz	230 - 50 1~
Vermogen	kW	1,1
Max. onderdruk	mmH ₂ O	2.250
Max. luchtdebiet	m ³ /h	215
Inlaat diameter	mm	50
Motorkoelfilter	CAT	2x E10
Luchtuitlaatfilter	CAT	E10



FILTER UNIT

Filtertype		Patroon
Oppervlakte - diameter	cm ² -mm	6000
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	PPL + ANT M



OPVANG UNIT

Capaciteit	lt	13
------------	----	----



VOLUME

Afmetingen	cm	46x48x95
Gewicht	kg	25



ZUIGUNIT

De motorkop is uitgerust met een borstelloze motor: door het ontbreken van koolstofatomen kan de machine zelfs in explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt. De motor wordt beschermd door een reeks filters en wordt ingeschakeld door een onafhankelijke schakelaar op een geluidsdichte en robuuste metalen motorkop. De motorkop is standaard voorzien van een vacuümmeter en spanningslampen.



FILTER UNIT

Een vacuümmeter maakt het mogelijk om constant de staat van het filter te controleren en mogelijke verstopping te detecteren, en waarschuwt de gebruiker dat het filter moet worden schoongemaakt.

Het polyester patroonfilter dat in de filterkamer is geplaatst, garandeert een groot filteroppervlak en voorkomt verstopping van het filter.



OPVANG UNIT

Het gestofzuigde materiaal wordt in een roestvrijstalen drop-down afvalbak van AISI304 geplaatst, die het mogelijk maakt om het gestofzuigde materiaal gemakkelijk en veilig te verwijderen.



OPTIES

- ✓ ANDERE SPANNINGEN EN FREQUENTIES BESCHIKBAAR OP AANVRAAG