



MTL 301 DUST - INDUSTRIËLE STOFZUIGER EENFASIG



OEM MACHINEBOUWERS



KERAMIEK- EN AARDEWERKINDUSTRIË



CHEMISCH-FARMACEUTISCH



TEXTIEL



- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Gemakkelijke filtervervangning
- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ Standaard accessoireset
- ✓ Mogelijkheid om stof van elektrisch gereedschap te recupereren dankzij de automatische start-/stop optie
- ✓ Makkelijk te gebruiken
- ✓ Dustop filterreinigingssysteem
- ✓ Elektrisch stopcontact van 600 watt voor aansluiting op elektrisch gereedschap

ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	230 - 50 1~
Vermogen	kW	1,15
Max. onderdruk	mmHg	2.500
Max. luchtdebiet	m ³ /h	180
Inlaat diameter	mm	50
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	74

FILTER UNIT

Filtertype	Patroon	
Oppervlakte - diameter	cm ² -mm	6.000 - 360
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE
Luchtbelasting op het filter	m ³ /m ² /h	300
Reinigingssysteem	Dustop	

OPVANG UNIT

Afvoersysteem		
Capaciteit	l	13

VOLUME

Afmetingen	cm	46x48x85h
Gewicht	kg	25

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI



ZUIGUNIT

De aanzuiging gebeurt door een bypass motor met koolborstels die wordt geactiveerd door een onafhankelijke schakelaar die in een robuuste metalen motorkop is geplaatst. De motorkop is geluiddicht door geluidsabsorberend materiaal.



FILTER UNIT

Het is mogelijk om het filter te reinigen met de Dustop, een geïntegreerd omgekeerd pulssysteem: door de zuiginlaat te sluiten en een klep in de filterkamer te openen, reinigt de door de motor gegenereerde luchtstroom het filter grondig en veilig, waardoor constante zuigprestaties worden gehandhaafd en eventuele verspreiding van stof in de omgeving wordt voorkomen.

De zuiginlaat is tangentieel en de cycloon is volledig gelast, waardoor de opgezogen chips worden vertraagd en het filter wordt beschermd.



OPVANG UNIT

Het gestofzuigde materiaal wordt verzameld in een stalen container op wielen, die kan worden geëxtraheerd voor eenvoudige verwijdering en kan worden gebruikt met optionele wegwerpzakken, voor veiligere en handigere verwijdering.



OPTIES

- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ ANTISTATISCH FILTER KLASSE M
- ✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK
- ✓ ROESTVRIJ STAAL TANK EN EN FILTERKAMER
- ✓ AFSTANDBEDIENING
- ✓ AARDING