



301-302 TORCH - INDUSTRIËLE STOFZUIGER EENFASIG



BOUW EN CONSTRUCTIE



ELEKTRONICA



OPTIEK



- ✓ Optioneel gelede arm om te zuigen in een beperkt gebied
- ✓ Zuigt direct uit de MIG / MAG-lastoorts
- ✓ Dustop filterreinigingssysteem



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	230 - 50 1~
Vermogen	kW	1,15 - 2,3
Max. onderdruk	mmHg	2.500
Max. luchtdebiet	m ³ /h	180 - 360
Inlaat diameter	mm	50
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 76



FILTER UNIT

Voorfilter	Vonkenvanger filter	
Filtertype	Patroon	
Oppervlakte - diameter	cm ² -mm	7.500 - 245
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - M
Reinigingssysteem	Dustop	
Secundair filter	HEPA	



OPVANG UNIT

Capaciteit	l	13
------------	---	----



VOLUME

Afmetingen	cm	40x50x86h
Gewicht	kg	25



ZUIGUNIT

De zuigunit is gemaakt van een elektrische ventilator die een verhoogde luchtstroom garandeert.



FILTER UNIT

Het is mogelijk om het filter te reinigen met de Dustop, een geïntegreerd omgekeerd pulssysteem: door de zuiginlaat te sluiten en een klep in de filterkamer te openen, reinigt de door de motor gegenereerde luchtstroom het filter grondig en veilig, waardoor constante zuigprestaties worden gehandhaafd en eventuele verspreiding van stof in de omgeving wordt voorkomen.



OPTIES

- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***