

352 AIREX 14V - LUCHT AANGEDREVEN EXPLOSIEVEILIG



SCHEEPSWERVEN



ZANDSTRALEN



- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ Certificaat voor gebruik in ATEX 1,2,21 en 22 gebieden
- ✓ Stevige stofzuiger voor intensief gebruik
- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Roestvrijstalen AISI304 vuilcontainer
- ✓ Krachtige zuigkracht dankzij een venturi eenheid met meerdere mondstukken



ZUIGUNIT

| | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------|
| Atex zones | | 1, 2, 21, 22 |
| Markering | | II 2G - II 2D |
| Luchttoevoer | nlt / min | 1458 |
| Luchttoevoerdruk | bar | 6 |
| Ø Luchttoevoerslang | mm | 12 |
| Max. onderdruk | mmH ₂ O | 3700 |
| Max. luchtdebiet | m ³ /h | 300 |
| Inlaat diameter | mm | 80 |
| Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A) | 68 |



FILTER UNIT

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Filertype | | Ster |
| Oppervlakte - diameter | cm ² -mm | 20.000 - 420 |
| Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M |
| Reinigingssysteem | | Handmatig |



OPVANG UNIT

| | | |
|------------|---|----|
| Capaciteit | l | 45 |
|------------|---|----|



VOLUME

| | | |
|------------|----|------------|
| Afmetingen | cm | 70x55x127h |
| Gewicht | kg | 50 |



ZUIGUNIT

De zuigkracht wordt gegarandeerd door een unit met meerdere spuitmonden, beschermd in een stevige stalen kop, met geluidsabsorberend materiaal dat het geluid tijdens het gebruik minimaliseert.



FILTER UNIT

Het is mogelijk om het filter te reinigen met behulp van een geïntegreerd mechanisch systeem: een externe hendel schudt het filter verticaal en maakt het mogelijk om het filter grondig en veilig te reinigen, constante zuigprestaties te handhaven en verspreiding van stof in de omgeving te voorkomen.

Het grote antistatische sterfilter in de filterkamer is gemaakt van polyester en biedt een hoge weerstand tegen verstopping en doorgang van fijn stof.



OPVANG UNIT

Het gestofzuigde materiaal wordt in een roestvrijstalen drop-down afvalbak van AISI304 geplaatst, die het mogelijk maakt om het gestofzuigde materiaal gemakkelijk en veilig te verwijderen.



OPTIES

- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ TOTALE ROESTVRIJ STAAL CONSTRUCTIE