

352 DS AIR 2V - LUCHT AANGEDREVEN



VOEDSELINDUSTRIE




SCHEEPSWERVEN



CHEMISCH-FARMACEUTISCH



METAALBEWERKING



- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ Persluchttoevoer via een dubbele venturi afzuigenheid
- ✓ Geïntegreerd automatisch filterreinigingssysteem



ZUIGUNIT

Luchttoevoer	l / min	3000
Luchttoevoerdruk	bar	6
Max. onderdruk	mmHg	4180
Max. luchtdebiet	m ³ /h	300
Inlaat diameter	mm	80
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	73



FILTER UNIT

Filertype	Ster
Reinigingssysteem	Handmatig



OPVANG UNIT

Afvoersysteem



VOLUME

Afmetingen	cm	55x62x119h
Gewicht	kg	49



ZUIGUNIT

De afzuiging wordt verzorgd door twee venturi perslucht aangedreven afzuigeenheden, beschermd in een sterk stalen chassis, dat ook geluidsabsorberend materiaal bevat om lawaai tijdens het onderhoud te minimaliseren. Massieve stalen kop, met geluidsabsorberend materiaal dat lawaai tijdens onderhoud minimaliseert.

De kop omvat een drukmeter en een vacuümmeter om het verstopten van het filter te detecteren.



FILTER UNIT

Het sterfilter met groot filteroppervlakte, gevestigd in de filterkamer, is gemaakt van polyester en biedt een hoge weerstand tegen verstopping en doorgang van fijn stof. Het is mogelijk om het filter te reinigen met behulp van een geïntegreerd mechanisch systeem: een externe hendel schudt het filter verticaal en maakt het mogelijk om het filter grondig en veilig te reinigen, constante zuigprestaties te handhaven en verspreiding van stof in de omgeving te voorkomen.



OPVANG UNIT

Het gestofzuigde materiaal wordt verzameld in een stalen container op wielen, die kan worden verwijderd en kan worden gebruikt met optionele wegwerpzakken, voor veiligere en handigere verwijdering.



OPTIES

- ✓ FILTER VOOR FIJN STOF - KLASSE M
- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ ANTISTATISCH FILTER KLASSE M
- ✓ ANTISTATISCH FILTER KLASSE L
- ✓ PTFE COAT FILTER KLASSE M
- ✓ HITTEBESTENDIG FILTER (TOT 250° CELSIUS)
- ✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK
- ✓ ROESTVRIJ STAAL TANK EN EN FILTERKAMER
- ✓ AARDING