delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

MTL 4535 - INDUSTRIËLE STOFZUIGER DRIEFASIG

CEMENT

ELEKTRONICA

VERPAKKING

KOFFIE-, THEE- EN TABAKSVERWERKIN

- ✓ Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- ✓ Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Minder uitvaltijd van gereedschapsmachines
- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ Standaard accessoireset
- ✓ Overdrukventiel voor motorbeveiliging

ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50 3~
Vermogen	kW	4
Elektrische bescherming	IP	65
Max. onderdruk	mmH□O	3200/2600
Max. luchtdebiet	m³/h	420
Inlaat diameter	mm	80
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	69

FILTER UNIT

Filtertype		Ster
Oppervlakte - diameter	cm²-mm	20.000 - 420
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Luchtbelasting op het filter	m³/m²/h	210
Reinigingssysteem		Handmatig

OPVANG UNIT

Capaciteit	l	45

VOLUME

Afmetingen	cm	58x93x116h
Gewicht	kg	90

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.
Een overdrukventiel beschermt de motor en zorgt voor extra lucht voor koeling.

FILTER UNIT

Het grote antistatische sterfilter in de filterkamer is gemaakt van polyester en biedt een hoge weerstand tegen verstopping en doorgang van fijn stof.
Het is mogelijk om het filter te reinigen met behulp van een geïntegreerd mechanisch systeem: een externe hendel schudt het filter verticaal en maakt het mogelijk om het filter grondig en veilig te reinigen, constante zuigprestaties te handhaven en verspreiding van stof in de omgeving te voorkomen.

OPVANG UNIT

De afneembare stalen verzameltank heeft een snelspansysteem voor de snelle afvoer van het opgezogen materiaal.

OPTIES

- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ PTFE COAT FILTER KLASSE M
- ✓ HITTEBESTENDIG FILTER (TOT 250° CELSIUS)
- ✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK
- ✓ ROESTVRIJ STAAL TANK EN EN FILTERKAMER
- ✓ TOTALE ROESTVRIJ STAAL CONSTRUCTIE
- ✓ AARDING
- ✓ CYCLOON VOOR FILTERBESCHERMING
- ✓ AFSTANDSBEDIENING
- ✓ INTERNE POLIJST VOOR FILTERKAMER EN TANK

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI