



MTL 501 WD - PROFESSIONAL NAT & DROOG



VOEDSELINDUSTRIE



VLOEISTOFFEN



SCHOONMAAKBEDRIJVEN



VOERTUIG- EN TRANSPORTREINIGING



- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Gemakkelijke filtervervangning

- ✓ Vlotter om de zuigkracht te stoppen wanneer de container vol is
- ✓ Afvoerslang voor vloeistoffen
- ✓ Standaard accessoireset



ZUIGUNIT

Vermogen	kW	1,15
Max. onderdruk	mmH ₂ O	2.500
Max. onderdruk	mmH ₂ O	2.500
Max. luchtdebiet	m ³ /h	180
Inlaat diameter	mm	50
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	74



FILTER UNIT

Filtertype	Ster
------------	------



OPVANG UNIT

Afvoersysteem



VOLUME

Afmetingen	cm	52x40x90h
Gewicht	kg	28



ZUIGUNIT

De aanzuiging gebeurt door een bypass motor met koolborstels die wordt geactiveerd door een onafhankelijke schakelaar die in een robuuste metalen motorkop is geplaatst. De motorkop is geluiddicht door geluidsabsorberend materiaal.



FILTER UNIT

Een vlotter stopt de zuigkracht wanneer het vloeistof in de container het maximale niveau heeft bereikt en voorkomt overstromen.

Een propyleenfilter voor vloeistoffen is stroomopwaarts geïnstalleerd. Dit filter garandeert een efficiënte filtratie van het opgezogen olie. Een extra schuimplastic filter voorkomt dat het meeste vloeistofnevel in de motor komt.



OPVANG UNIT

De industriële stofzuiger is gemonteerd op een stevig stalen chassis en voorzien van wielen van industriële kwaliteit, waardoor de machine geschikt is voor mobiel gebruik bij gebruik op ruwe oppervlakken.



OPTIES

- ✓ ANDERE SPANNINGEN EN FREQUENTIES BESCHIKBAAR OP AANVRAAG
- ✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK