

MTL 802 WD EX 3GD M - ATEX EXPLOSIEVEILIG



CHEMISCH-FARMACEUTISCH



ELEKTRONICA



KUNSTSTOFFEN



AFVALVERWERKING - RECYCLING



- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Gemakkelijke filtervervangning
- ✓ Afvoerslang voor vloeistoffen
- ✓ Aarding
- ✓ Gelijktijdige afzuiging van vast, stof en vloeibaar materiaal

- ✓ ATEX gecertificeerd voor zone 2
- ✓ ATEX gecertificeerd voor zone 22
- ✓ Roestvrijstalen AISI304 vuilcontainer
- ✓ Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik



ZUIGUNIT

Atex zones		2/22
Markering		3GD
Spanning	V - Hz	230 - 50
Vermogen	kW	1,8
Elektrische bescherming	IP	67
Max. onderdruk	mmH2O	1.800
Max. luchtdebiet	m³/h	250
Inlaat diameter	mm	80
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	70



FILTER UNIT

Filtertype		Zak
Oppervlakte - diameter	cm²-mm	8.000 - 420
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M



OPVANG UNIT

Verzameltank		AISI304 roestvrij staal
Afvoersysteem		Afvoerslang
Capaciteit	lt.	80



VOLUME

Afmetingen	cm	53x66x120h
Gewicht	kg	43



ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.



FILTER UNIT

Een vlotter stopt de zuigkracht wanneer het vloeistof in de container het maximale niveau heeft bereikt en voorkomt overstromen.

Het polyester zakkenfilter in de filterkamer garandeert een breed filteroppervlak en een hoge weerstand tegen stofpassage en verstopping.



OPVANG UNIT

De industriële stofzuiger is gemonteerd op een stevig stalen chassis en voorzien van wielen van industriële kwaliteit, waardoor de machine geschikt is voor mobiel gebruik bij gebruik op ruwe oppervlakken.

Het gestofzuigde vloeistof wordt in een roestvrijstalen drop-down afvalbak van AISI304 geplaatst, die het mogelijk maakt om het gestofzuigde vloeistof gemakkelijk en veilig te verwijderen. De gestofzuigde vloeistof kan worden afgevoerd door middel van een afvoerslang die op de achterkant van de stofzuiger is geplaatst.



OPTIES

- ✓ ANDERE SPANNINGEN EN FREQUENTIES BESCHIKBAAR OP AANVRAAG