

802 WD AIREX 2V - LUCHT AANGEDREVEN EXPLOSIEVEILIG



OEM MACHINEBOUWERS



ELEKTRONICA



OPTIEK



KUNSTSTOFFEN



- ✓ Vacuümmeter om verstopping van het filter te detecteren
- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Gemakkelijke filtervervangning
- ✓ Vlotter om de zuigkracht te stoppen wanneer de container vol is
- ✓ Afvoerslang voor vloeistoffen
- ✓ Persluchttoevoer via een dubbele venturi afzuigenheid
- ✓ Aarding
- ✓ Certificaat voor gebruik in ATEX 1,2,21 en 22 gebieden



ZUIGUNIT

Atex zones		1, 2, 21, 22
Markering		II 2G - II 2D
Luchttoevoer	l / min	3000
Luchttoevoerdruk	bar	6
Ø Luchttoevoerslang	mm	12
Max. onderdruk	mmHg	4180
Max. luchtdebiet	m³/h	300
Inlaat diameter	mm	80
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	73



FILTER UNIT

Filtertype		Zak
Oppervlakte - diameter	cm²-mm	8.000 - 420
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M



OPVANG UNIT

Capaciteit	lt	80
------------	----	----



VOLUME

Afmetingen	cm	62x53x108h
Gewicht	kg	36



ZUIGUNIT

De afzuiging wordt verzorgd door twee venturi perslucht aangedreven afzuigeenheden, beschermd in een sterk stalen chassis, dat ook geluidsabsorberend materiaal bevat om lawaai tijdens het onderhoud te minimaliseren. Massieve stalen kop, met geluidsabsorberend materiaal dat lawaai tijdens onderhoud minimaliseert.

De kop omvat een drukmeter en een vacuümmeter om het verstopen van het filter te detecteren.



FILTER UNIT

Een vlotter stopt de zuigkracht wanneer het vloeistof in de container het maximale niveau heeft bereikt en voorkomt overstromen.

Een propyleenfilter voor vloeistoffen is stroomopwaarts geïnstalleerd. Dit filter garandeert een efficiënte filtratie van het opgezogen olie. Een extra schuimplastic filter voorkomt dat het meeste vloeistofnevel in de motor komt.

Het stoffilter is gemaakt van een dubbele zak (polyester + nylon) en heeft een zelfreinigend systeem dat werkt volgens het principe van het drukverschil.



OPVANG UNIT

De industriële stofzuiger is gemonteerd op een stevig stalen chassis en voorzien van wielen van industriële kwaliteit, waardoor de machine geschikt is voor mobiel gebruik bij gebruik op ruwe oppervlakken.



OPTIES

✓ ABSOLUUT HEPA FILTER