

802 WET AIREX 1-2G - LUCHT AANGEDREVEN EXPLOSIEVEILIG



CHEMISCH-FARMACEUTISCH



- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Gemakkelijke filtervervangning
- ✓ Vlotter om de zuigkracht te stoppen wanneer de container vol is
- ✓ Afvoerslang voor vloeistoffen
- ✓ Aarding
- ✓ Gecertificeerd voor het opzuigen van ontvlambare vloeistoffen
- ✓ Persluchttoevoer via een dubbele venturi afzuigenheid



ZUIGUNIT

Atex zones	0 Ins / 1-2 Out	
Markering	II 1/2G c IIB T6 Ga/Gb	
Luchttoevoer	l / min	1458(87)
Luchttoevoerdruk	bar	6
Ø Luchttoevoerslang	mm	12
Max. onderdruk	mmHg	3700
Max. luchtdebiet	m³/h	300
Inlaat diameter	mm	80
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	73



FILTER UNIT

Filtertype	Patroon + actief kool	
Oppervlakte - diameter	cm²-mm	1.600 - 290
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Patroon + actieve kool



OPVANG UNIT

Capaciteit	lt	80
------------	----	----



VOLUME

Afmetingen	cm	62x53x108h
Gewicht	kg	36



ZUIGUNIT

De afzuiging wordt verzorgd door twee venturi perslucht aangedreven afzuigeenheden, beschermd in een sterk stalen chassis, dat ook geluidsabsorberend materiaal bevat om lawaai tijdens het onderhoud te minimaliseren. Massieve stalen kop, met geluidsabsorberend materiaal dat lawaai tijdens onderhoud minimaliseert.



FILTER UNIT

Een vlotter stopt de zuigkracht wanneer het vloeistof in de container het maximale niveau heeft bereikt en voorkomt overstromen.



OPVANG UNIT

De industriële stofzuiger is gemonteerd op een stevig stalen chassis en voorzien van wielen van industriële kwaliteit, waardoor de machine geschikt is voor mobiel gebruik bij gebruik op ruwe oppervlakken.

Dankzij een afvoerventiel is het mogelijk om de container eenvoudig en veilig te legen.