

AF 30 MOBILE - INDUSTRIËLE STOFZUIGER DRIEFASIG



CEMENT



KERAMIEK- EN AARDEWERKINDUSTRIËN



HOUT



- ✓ Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- ✓ Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- ✓ Volledige stalen constructie

- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Modulariteit voldoet gegarandeerd aan de behoeften van de klant
- ✓ Flux Herstellvacuüm voor booglasmachines



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50
Vermogen	kW	2,2
Max. onderdruk	mmHg	3000
Max. onderdruk	mmHg	3000
Max. luchtdebiet	m ³ /h	300
Inlaat diameter	mm	50
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	70
Vlinderafvoerklep	mm	80
Hopper	mm	360 - 450



FILTER UNIT

Filtertype		Patroon
Oppervlakte - diameter	cm ² -mm	12.000 - 360
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - M
Reinigingssysteem		Handmatig



OPVANG UNIT

Capaciteit	lt	50 - 80
------------	----	---------



VOLUME

Afmetingen	cm	43x50x102h
------------	----	------------



ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.



FILTER UNIT

Het is mogelijk om het filter te reinigen met behulp van een geïntegreerd mechanisch systeem: een externe hendel schudt het filter verticaal en maakt het mogelijk om het filter grondig en veilig te reinigen, constante zuigprestaties te handhaven en verspreiding van stof in de omgeving te voorkomen.



OPVANG UNIT

Een afvoerlep maakt het mogelijk om opnieuw flux in het systeem te brengen.



OPTIES

- ✓ ANDERE SPANNINGEN EN FREQUENTIES BESCHIKBAAR OP AANVRAAG
- ✓ DE INDUSTRIËLE STOFZUIGER EN DE HOPPER ZIJN UIT ELKAAR GEHAALD VOOR INSTALLATIE OP LASMACHINES