

## AIR 201 - LUCHT AANGEDREVEN



ZANDSTRALEN



- ✓ Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- ✓ Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- ✓ Tangentiële zuiginlaat met geïntegreerde scheidingscyclus
- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Vacuümmeter om verstopping van het filter te detecteren
- ✓ Ontworpen voor stofafzuiging zandstralen
- ✓ Heftruckinlaten inbegrepen



### ZUIGUNIT

|                             |                   |      |
|-----------------------------|-------------------|------|
| Luchttoevoer                | nlt / min         | 2500 |
| Luchttoevoerdruk            | bar               | 6    |
| Ø Luchttoevoerslang         | mm                | 12   |
| Max. onderdruk              | mmHg              | 5000 |
| Max. luchtdebiet            | m <sup>3</sup> /h | 590  |
| Inlaat diameter             | mm                | 50   |
| Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A)             | 76   |



### FILTER UNIT

|                         |                     |                   |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Filtertype              | Patroon             |                   |
| Oppervlakte - diameter  | cm <sup>2</sup> -mm | 36000-560         |
| Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69      | Polyester - ANT M |
| Reinigingssysteem       | Zelfreinigend       |                   |



### OPVANG UNIT

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| Capaciteit | l | 200 |
|------------|---|-----|



### VOLUME

|            |    |            |
|------------|----|------------|
| Afmetingen | cm | 77x68x198h |
| Gewicht    | kg | 110        |



## ZUIGUNIT

De afzuiging wordt verzorgd door een venturi perslucht aangedreven afzuigeenheid, beschermd in een sterk stalen chassis, dat ook geluidsabsorberend materiaal bevat om lawaai tijdens het onderhoud te minimaliseren. De afzuiging is ontwikkeld door een venturi type geventileerde afzuigeenheid, beschermd in een massieve stalen kop, met geluidsabsorberend materiaal dat lawaai tijdens onderhoud minimaliseert. De kop omvat een drukmeter en een vacuümmeter om het verstopping van het filter te detecteren.



## FILTER UNIT

Het antistatische polyester patroonfilter dat in de filterkamer is geplaatst, garandeert een groot filteroppervlak en voorkomt verstopping van het filter.

\*\*\* DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT \*\*\*



## OPVANG UNIT

De industriële stofzuiger is gemonteerd op een stevig stalen chassis en voorzien van wielen van industriële kwaliteit, waardoor de machine geschikt is voor mobiel gebruik bij gebruik op ruwe oppervlakken.

Geïntegreerde vlinderklep voor afvoer

Vorkheftruckinlaten voor gemakkelijk ledigen



## OPTIES

✓ ATEX Z22 CERTIFICERING