

AS FIXE 3M - INDUSTRIËLE STOFZUIGER EENFASIG



KERAMIEK- EN AARDEWERKINDUSTRIËN



CHEMISCH-FARMACEUTISCH



ELEKTRONICA



LEERBEWERKING



HOUT



- ✓ Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- ✓ Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Drie krachtige bypass motoren met onafhankelijke koeling
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Mogelijkheid tot integratie op andere stofzuigers
- ✓ Volledige aanpassing aan specifieke behoeften
- ✓ Gebalanceerd flip-ontladingssysteem
- ✓ Remote control switch



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	230 - 50
Vermogen	kW	3,45
Max. onderdruk	mmHg	2.500
Max. onderdruk	mmHg	2.500
Max. luchtdebiet	m ³ /h	540
Inlaat diameter	mm	80
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	76



FILTER UNIT

Filtertype		Ster
Oppervlakte - diameter	cm ² -mm	20.000 - 500
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - L
Reinigingssysteem		Handmatig



OPVANG UNIT

Capaciteit	lt	45
------------	----	----



VOLUME

Afmetingen	cm	58x55x140h
Gewicht	kg	55



ZUIGUNIT

De zuigkracht wordt verzorgd door drie bypass motoren, met behulp van koolborstels, bediend door onafhankelijke schakelaars en geplaatst in een stevige stalen behuizing, gevuld met geluidsisolerend materiaal.



FILTER UNIT

Het sterfilter met groot filteroppervlakte, gevestigd in de filterkamer, is gemaakt van polyester en biedt een hoge weerstand tegen verstopping en doorgang van fijn stof. Het is mogelijk om het filter te reinigen met behulp van een geïntegreerd mechanisch systeem: een externe hendel schudt het filter verticaal en maakt het mogelijk om het filter grondig en veilig te reinigen, constante zuigprestaties te handhaven en verspreiding van stof in de omgeving te voorkomen.



OPVANG UNIT

Het uitgebalanceerde klepafvoersysteem is inbegrepen: het materiaal wordt pas opgeruimd na afzuiging.



OPTIES

- ✓ ANDERE SPANNINGEN EN FREQUENTIES BESCHIKBAAR OP AANVRAAG