



AS FIXE - INDUSTRIËLE STOFZUIGER DRIEFASIG



VOEDSELINDUS



CEMENT



BOUW EN CON



- ✓ Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- ✓ Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- ✓ Volledige aanpassing aan specifieke behoeften
- ✓ Langdurig
- ✓ Gebalanceerd flip-ontladingssysteem
- ✓ Remote control switch
- ✓ Overdrukventiel voor motorbeveiliging



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50 3~
Vermogen	kW	3
Max. onderdruk	mmHg	3.200
Max. luchtdebiet	m ³ /h	318
Inlaat diameter	mm	80
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	75
Continue onderdruk	mmHg	2.700



FILTER UNIT

Filtertype		Ster
Oppervlakte - diameter	cm ² -mm	30.000-500
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - L
Reinigingssysteem		Handmatig



OPVANG UNIT

Afvoersysteem



VOLUME

Afmetingen	cm	58x55x175h
Gewicht	kg	60



ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.



FILTER UNIT

Het sterfilter met groot filteroppervlakte, gevestigd in de filterkamer, is gemaakt van polyester en biedt een hoge weerstand tegen verstopping en doorgang van fijn stof. Het is mogelijk om het filter te reinigen met behulp van een geïntegreerd mechanisch systeem: een externe hendel schudt het filter verticaal en maakt het mogelijk om het filter grondig en veilig te reinigen, constante zuigprestaties te handhaven en verspreiding van stof in de omgeving te voorkomen.



OPVANG UNIT

Het uitgebalanceerde klepafvoersysteem is inbegrepen: het materiaal wordt pas opgeruimd na afzuiging.



OPTIES

✓ VAST VLOERFRAME, ZONDER WIELEN