



AS 10 - INDUSTRIËLE STOFZUIGER DRIEFASIG




HOUT



OPTIEK



KUNSTSTOFFEN



- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Gemakkelijke filtervervangning

- ✓ Ontworpen voor het opzuigen van restjes en afval bij verpakkingslijnen
- ✓ Tank voorzien van nylon filterzak met grote capaciteit
- ✓ Volledige aanpassing aan specifieke behoeften



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50
Vermogen	kW	0,85
Elektrische bescherming	IP	55
Max. onderdruk	mmHg	1900
Max. luchtdebiet	m ³ /h	150
Inlaat diameter	mm	80
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	68



FILTER UNIT

Filtertype		Zak
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Nylon - L



OPVANG UNIT

Capaciteit	lt	130
------------	----	-----



VOLUME

Afmetingen	cm	59x55x132h
------------	----	------------



ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.



FILTER UNIT

Dankzij de nylon filterzak kan een grote hoeveelheid licht en volumineus materiaal worden verzameld en gemakkelijk worden afgevoerd. Een transparante achterraut op het bovendeksel zorgt ervoor dat het vulniveau van de filterzak onder controle blijft.



OPVANG UNIT

Het materiaal wordt van bovenaf opgezogen door een aanzuiginlaat die op de bovenste afdekking is geplaatst en wordt vervolgens verticaal verzameld in de verzamelzak. Op deze manier wordt het materiaal niet verzameld bij de ingang van de machine en wordt verstopping in het aanzuigsysteem vermeden.



OPTIES

- ✓ TOTALE ROESTVRIJ STAAL CONSTRUCTIE
- ✓ AARDING
- ✓ ROESTVRIJ STALEN ZEEFROOSTER
- ✓ ANDERE SPANNINGEN EN FREQUENTIES BESCHIKBAAR OP AANVRAAG
- ✓ FILTER VOOR FIJN STOF - KLASSE M