

DBF 20 - INDUSTRIËLE STOFZUIGER DRIEFASIG



VOEDSELINDUS



CHEMISCH-FARI



VERPAKKING



- ✓ Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Gemakkelijke filtervervangning
- ✓ Minder uitvaltijd van gereedschapsmachines
- ✓ Mogelijkheid tot integratie op andere stofzuigers
- ✓ Modulariteit voldoet gegarandeerd aan de behoeften van de klant
- ✓ Volledige aanpassing aan specifieke behoeften
- ✓ Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- ✓ Langdurig



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50
Vermogen	kW	1,8
Elektrische bescherming	IP	55/F
Max. onderdruk	mmHg	3000
Max. luchtdebiet	m ³ /h	270
Inlaat diameter	mm	50
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	70



FILTER UNIT

Filtertype		Ster
Oppervlakte - diameter	cm ² -mm	8.000 - 360
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Reinigingssysteem		Handmatig



OPVANG UNIT

Capaciteit	lt	25
------------	----	----



VOLUME

Afmetingen	cm	4x44x67h
Gewicht	kg	40



ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.



FILTER UNIT

Het grote antistatische sterfilter in de filterkamer is gemaakt van polyester en biedt een hoge weerstand tegen verstopping en doorgang van fijn stof.

Het is mogelijk om het filter te reinigen met behulp van een geïntegreerd mechanisch systeem: een externe hendel schudt het filter verticaal en maakt het mogelijk om het filter grondig en veilig te reinigen, constante zuigprestaties te handhaven en verspreiding van stof in de omgeving te voorkomen.



OPVANG UNIT

De machine is vervaardigd van dik gelakt staal voor verbeterde stevigheid en een lange levensduur.



OPTIES

- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK
- ✓ ROESTVRIJ STAAL TANK EN EN FILTERKAMER
- ✓ AARDING