

## DBFV 10 - INDUSTRIËLE STOFZUIGER DRIEFASIG



VOEDSELINDUSTRIE



CEMENT



KOFFIE-, THEE- EN TABAKSVERWERKING



- ✓ Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- ✓ Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- ✓ Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Minder uitvaltijd van gereedschapsmachines
- ✓ Mogelijkheid tot integratie op andere stofzuigers
- ✓ Volledige aanpassing aan specifieke behoeften
- ✓ Langdurig
- ✓ Modulariteit voldoet gegarandeerd aan de behoeften van de klant



### ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50
Vermogen	kW	0,85
Elektrische bescherming	IP	55/F
Max. onderdruk	mmHg	2.000
Max. luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	150
Inlaat diameter	mm	50
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	69

Markering

Atex zones

Atex zones



### FILTER UNIT

Filtertype		Zak
Oppervlakte - diameter	cm <sup>2</sup> -mm	2.000 - 280
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE



### OPVANG UNIT

Transportcapaciteit	kg/h	15
---------------------	------	----



### VOLUME

Afmetingen	cm	50x33x73h
Gewicht	kg	35



## ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.

Een overdrukventiel beschermt de motor en zorgt voor extra lucht voor koeling.



## FILTER UNIT

Het polyester zakkenfilter in de filterkamer garandeert een breed filteroppervlak en een hoge weerstand tegen stofpassage en verstopping.



## OPVANG UNIT

De machine is vervaardigd van dik gelakt staal voor verbeterde stevigheid en een lange levensduur.



## OPTIES

- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ AARDING
- ✓ TOTALE ROESTVRIJ STAAL CONSTRUCTIE
- ✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK