

## DBFV 20 - INDUSTRIËLE STOFZUIGER DRIEFASIG



VOEDSELINDUSTRIE



CHEMISCH-FARMACEUTISCH



KOFFIE-, THEE- EN TABAKSVERWERKIN



- ✓ Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- ✓ Geïntegreerd filterreinigingssysteem
- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Gemakkelijke filtervervanging
- ✓ Minder uitvaltijd van gereedschapsmachines
- ✓ Mogelijkheid tot integratie op andere stofzuigers
- ✓ Modulariteit voldoet gegarandeerd aan de behoeften van de klant
- ✓ Volledige aanpassing aan specifieke behoeften



### ZUIGUNIT

|                             |        |             |
|-----------------------------|--------|-------------|
| Spanning                    | V - Hz | 400 - 50 3~ |
| Vermogen                    | kW     | 1,8         |
| Elektrische bescherming     | IP     | 65          |
| Max. onderdruk              | mmHg   | 3000        |
| Max. luchtdebiet            | m³/h   | 270         |
| Inlaat diameter             | mm     | 50          |
| Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A)  | 69          |



### FILTER UNIT

|                         |                |                   |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Filtertype              | Ster           |                   |
| Oppervlakte - diameter  | cm²-mm         | 8.000 - 360       |
| Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M |
| Reinigingssysteem       | Handmatig      |                   |



### OPVANG UNIT

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Capaciteit | l | 25 |
|------------|---|----|



### VOLUME

|            |    |            |
|------------|----|------------|
| Afmetingen | cm | 54x55x103h |
| Gewicht    | kg | 45         |



## ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.

Een overdrukventiel beschermt de motor en zorgt voor extra lucht voor koeling.



## FILTER UNIT

Het grote antistatische sterfilter in de filterkamer is gemaakt van polyester en biedt een hoge weerstand tegen verstopping en doorgang van fijn stof.

Het is mogelijk om het filter te reinigen met behulp van een geïntegreerd mechanisch systeem: een externe hendel schudt het filter verticaal en maakt het mogelijk om het filter grondig en veilig te reinigen, constante zuigprestaties te handhaven en verspreiding van stof in de omgeving te voorkomen.



## OPVANG UNIT

De machine is vervaardigd van dik gelakt staal voor verbeterde stevigheid en een lange levensduur.



## OPTIES

- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ ROESTVRIJ STALEN KAMER
- ✓ ROESTVRIJ STAAL TANK EN EN FILTERKAMER
- ✓ AARDING
- ✓ ANDERE SPANNINGEN EN FREQUENTIES BESCHIKBAAR OP AANVRAAG