

DG 75 PN - INDUSTRIËLE STOFZUIGER DRIEFASIG



KERAMIEK- EN AARDEWERKINDUSTRIËN



BOUW EN CONSTRUCTIE



RUBBER



AFWERKING



- ✓ Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- ✓ Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- ✓ Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- ✓ Vacuümmeter om verstopping van het filter te detecteren
- ✓ Gemakkelijke filtervervangning
- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ Geïntegreerd automatisch filterreinigingssysteem



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50 3~
Vermogen	kW	7,5
Elektrische bescherming	IP	65
Max. onderdruk	mmHg	4000
Max. luchtdebiet	m ³ /h	530
Inlaat diameter	mm	80
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	76



FILTER UNIT

Filtertype	Patroon	
Oppervlakte - diameter	cm ² -mm	80000
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Reinigingssysteem	Automatisch PN	



OPVANG UNIT

Afvoersysteem		
Capaciteit	l	100



VOLUME

Afmetingen	cm	66x118x175h
Gewicht	kg	170



ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.

Een overdrukventiel beschermt de motor en zorgt voor extra lucht voor koeling.



FILTER UNIT

De patronen worden automatisch gereinigd door een pneumatisch reverse pulse reinigingssysteem. Het systeem is automatisch, getimed en instelbaar. Een compressor kan (op aanvraag) op het achterframe worden geïnstalleerd om de vereiste luchttoevoer te garanderen.

Een vacuümmeter maakt het mogelijk om constant de staat van het filter te controleren en mogelijke verstopping te detecteren, en waarschuwt de gebruiker dat het filter moet worden schoongemaakt.

De zuiginlaat is tangentieel, met een inwendig gelast cycloon die het binnenkomende materiaal afbuigt.



OPVANG UNIT

De industriële stofzuiger is gemonteerd op een stevig stalen chassis en voorzien van wielen van industriële kwaliteit, waardoor de machine geschikt is voor mobiel gebruik bij gebruik op ruwe oppervlakken.

De afneembare stalen verzameltank heeft een snelspansysteem voor de snelle afvoer van het opgezogen materiaal.



OPTIES

- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ PTFE COAT FILTER KLASSE M
- ✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK
- ✓ ROESTVRIJ STAAL TANK EN EN FILTERKAMER
- ✓ AARDING
- ✓ ANDERE SPANNINGEN EN FREQUENTIES BESCHIKBAAR OP AANVRAAG
- ✓ EVYBOLTS VOOR HET HEFFEN