



DG VL 75 EX 1/3D - ATEX EXPLOSIEVEILIG



LUCHTVAART




VOEDSELINDUSTRIE



CHEMISCH-FARMACEUTISCH



METAALBEWERKING



- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- ✓ Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- ✓ Groot antistatisch filter
- ✓ Ontworpen voor het opzuigen van fijn en gevaarlijk stof
- ✓ Extra HEPA filter (99,995% op 0,18 micron) inbegrepen
- ✓ Zelfreiniging filterschudsysteem
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50 3~
Vermogen	kW	7,5
Elektrische bescherming	IP	65
Max. onderdruk	mmHg	2.700
Max. luchtdebiet	m³/h	700
Inlaat diameter	mm	120
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	72
Markering	II 1/3 D Ex h IIIC T160°C Da/Dc	
Atex zones	1/3D (20 int/22 ext)	



FILTER UNIT

Filtertype	Ster	
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Reinigingssysteem	Zelfreinigend	



OPVANG UNIT

Verzameltank		
Capaciteit	l	160



VOLUME

Afmetingen	cm	180x77x200h
Gewicht	kg	200



ZUIGUNIT

De afzuigenheid is ATEX gecertificeerd.



FILTER UNIT

Een antistatisch polyester sterfilter wordt in de stalen filterkamer geplaatst. Dit filter beschermt de aanzuigunit door vonkvorming te voorkomen die kan worden veroorzaakt door elektrostatische ontlading. Een HEPA filter is standaard inbegrepen (99,995% op 0,18 micron, klasse H) die het fijnste stof vasthoudt en de netheid van de vertrekkende lucht garandeert.

*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***



OPVANG UNIT

De industriële stofzuiger is gemonteerd op een stevig stalen chassis en voorzien van wielen van industriële kwaliteit, waardoor de machine geschikt is voor mobiel gebruik bij gebruik op ruwe oppervlakken.



OPTIES

- ✓ ROESTVRIJ STAAL TANK EN EN FILTERKAMER
- ✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK