DG VL 150 SE PN - INDUSTRIËLE STOFZUIGER DRIEFASIG

CEMENT

KERAMIEK- EN AARDEWERKINDUSTRIEËN

BOUW EN CONSTRUCTIE

- ✓ Zijkanaalventilator, krachtig en stil, volledig onderhoudsvrij, geschikt voor continu gebruik
- ✓ Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- ✓ Tangentiële zuiginlaat met geïntegreerde scheidingscycloon
- ✓ Uittrekbare verzamelcontainer met optioneel gebruik van wegwerpzakken
- ✓ Overdrukventiel voor motorbeveiliging
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Ster-driehoekschakelbord
- ✓ Heftruckinlaten inbegrepen
- ✓ Geïntegreerd automatisch filterreinigingssysteem

ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50 3~
Vermogen	kW	17,3
Elektrische bescherming	IP	65
Max. onderdruk	mmH□O	6000
Max. luchtdebiet	m³/h	720
Inlaat diameter	mm	120
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	78

FILTER UNIT

Filtertype		Patroon
Oppervlakte - diameter	cm²-mm	106000
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Luchtbelasting op het filter	m³/m²/h	68
Reinigingssysteem		Automatisch PN

OPVANG UNIT

Afvoersysteem		
Capaciteit	l	160

VOLUME

Afmetingen	cm	170x74x213h
Gewicht	kg	440

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

All data mentioned in this document may change without notice
Tutti i dati riportati in questo documento potrebbero variare senza avviso

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.
Een overdrukventiel beschermt de motor en zorgt voor extra lucht voor koeling.

FILTER UNIT

De zuiginlaat is tangentieel, met een inwendig gelast cycloon die het binnenkomende materiaal afbuigt.
Het filter wordt gereinigd door een automatisch systeem met terugspoeling van de kamers.
Perslucht wordt geleverd door een ingebouwde compressor.
Het polyester patroonfilter dat in de filterkamer is geplaatst, garandeert een groot filteroppervlak en voorkomt verstopping van het filter.

OPVANG UNIT

Het gestofzuigde materiaal wordt verzameld in een stalen container op wielen, die kan worden geëxtraheerd voor eenvoudige verwijdering en kan worden gebruikt met optionele wegwerpzakken, voor veiligere en handigere verwijdering.

OPTIES

- ✓ ABSOLUUT HEPA FILTER
- ✓ PTFE COAT FILTER KLASSE M
- ✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK
- ✓ ROESTVRIJ STAAL TANK EN EN FILTERKAMER
- ✓ AARDING
- ✓ ANDERE SPANNINGEN EN FREQUENTIES BESCHIKBAAR OP AANVRAAG
- ✓ ATEX Z22 CERTIFICERING
- ✓ VAST VLOERFRAME, ZONDER WIELEN
- ✓ AFSTANDSBEDIENING

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI