

# DHV 30 HV TANK - HOOG VACUÛM



STAALFABRIEKEN EN GIETERIJEN




CEMENT



ENERGIECENTRALES



ZWARE INDUSTRIE



- ✓ Stevige stofzuiger voor intensief gebruik
- ✓ Krachtige lobbenpomp met elektromotor
- ✓ Hoge prestaties en duurzame uitrusting
- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ Semi automatisch filterreinigingssysteem
- ✓ Makkelijk te gebruiken
- ✓ Afneembare container met vorkheftruck inlaten waardoor deze gemakkelijk te gebruiken is
- ✓ Afvoersysteem door middel van een klep
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Grote autonomie van het systeem

## ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50
Vermogen	kW	30
Elektrische bescherming	IP	55
Max. onderdruk	mmHg	7500
Max. luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	1300
Inlaat diameter	mm	140

## FILTER UNIT

Filtertype	30 Sleeves	
Oppervlakte - diameter	cm <sup>2</sup> -mm	160.000 - 120
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester Ant - M PTFE
Reinigingssysteem	Automatisch	
Secundair filter	Veiligheidspatroon	
Oppervlakte	cm <sup>2</sup>	70.000

## OPVANG UNIT

Capaciteit	l	800
------------	---	-----

## VOLUME

Afmetingen	cm	168x160x291h
Gewicht	kg	2340

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED  
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI



## ZUIGUNIT

De zuigunit is voorzien van een volumetrische vacuümpomp met driekwartrotoren die een zeer hoge luchtstroom en waterlift kunnen bereiken.

Een veiligheidsfilter garandeert de maximale bescherming voor zowel motor als pomp.

Het elektrische paneel is geschikt voor een afstandsbediening en standaard is een drukknop op het chassis gemonteerd.



## FILTER UNIT

2 sets filterhuizen werken continu en alternatief. Hierdoor garanderen ze de maximale filtratie efficiëntie en bescherming voor de motor.

Het filter wordt gereinigd door een automatisch systeem met terugspoeling van de kamers.

Perslucht wordt geleverd door een ingebouwde compressor.



## OPVANG UNIT

Vorkheftruckinlaten voor gemakkelijk ledigen

Het materiaal wordt verzameld in een ruime en afneembare container, die gemakkelijk te gebruiken is dankzij vorkliftinlaten.

Het materiaal wordt veilig en snel afgevoerd door middel van een hefboom.

De machine is vervaardigd van dik gelakt staal voor verbeterde stevigheid en een lange levensduur.



## OPTIES

✓ STROOMKABEL EN STEKKER