

## DM 40 WD - PROFESSIONAL NAT & DROOG



OEM MACHINEBOUWERS



VLOEISTOFFEN



- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Drie krachtige bypass motoren met onafhankelijke koeling
- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Accessoireset inbegrepen
- ✓ Verbeterde hygiënische en operationele omstandigheden
- ✓ Makkelijk te gebruiken
- ✓ Eenvoudig en veilig te onderhouden
- ✓ Eenvoudig te reinigen en te onderhouden



### ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	230 - 50 1 ~
Vermogen	kW	3,45
Max. onderdruk	mmHg	2.500
Max. luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	540
Inlaat diameter	mm	80
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	76



### FILTER UNIT

Filtertype		Zak
Oppervlakte - diameter	cm <sup>2</sup> -mm	8.000 - 500
Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - L
Media - filtratie		Polypropyleen- 100µm



### OPVANG UNIT

Afvoersysteem		
Capaciteit	l	120



### VOLUME

Afmetingen	cm	68x63x105h
Gewicht	kg	50



## ZUIGUNIT

De zuigkracht wordt verzorgd door drie bypass motoren, met behulp van koolborstels, bediend door onafhankelijke schakelaars en geplaatst in een stevige stalen behuizing, gevuld met geluidsisolerend materiaal.



## FILTER UNIT

Een vlotter stopt de zuigkracht wanneer het vloeistof in de container het maximale niveau heeft bereikt en voorkomt overstromen.

Het polyester zakkenfilter in de filterkamer garandeert een breed filteroppervlak en een hoge weerstand tegen stofpassage en verstopping.



## OPVANG UNIT

De industriële stofzuiger is gemonteerd op een stevig stalen chassis en voorzien van wielen van industriële kwaliteit, waardoor de machine geschikt is voor mobiel gebruik bij gebruik op ruwe oppervlakken.

Dankzij een afvoerventiel is het mogelijk om de container eenvoudig en veilig te legen.



## OPTIES

✓ ROESTVRIJ STAAL INZAMELTANK