

MTL452 - ACD



CEMENT



- ✓ Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Gemakkelijke filtervervangng
- ✓ Roestvrijstalen AISI304 vuilcontainer
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***

ZUIGUNIT

Vermogen	kW	2,2
Max. onderdruk	mmHg	2.500
Max. luchtdebiet	m ³ /h	360
Inlaat diameter	mm	80
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Atex zones	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***	
Markering	II 1/-D Ex h IIIC T80°C □□(Internal) Da/-	

FILTER UNIT

Filtertype	Ster
Secundair filter	HEPA

OPVANG UNIT

Capaciteit	l	45
Verzameltank		

VOLUME

Afmetingen	cm	55x69x140h
Gewicht	kg	56



ZUIGUNIT

De zuigkracht wordt verzorgd door twee bypass motoren, met behulp van koolborstels, bediend door onafhankelijke schakelaars en geplaatst in een stevige stalen behuizing, gevuld met geluidsisolerend materiaal.



FILTER UNIT

Het sterfilter met groot filteroppervlakte, gevestigd in de filterkamer, is gemaakt van polyester en biedt een hoge weerstand tegen verstopping en doorgang van fijn stof. Het is mogelijk om het filter te reinigen met behulp van een geïntegreerd mechanisch systeem: een externe hendel schudt het filter verticaal en maakt het mogelijk om het filter grondig en veilig te reinigen, constante zuigprestaties te handhaven en verspreiding van stof in de omgeving te voorkomen.



OPVANG UNIT

Het gestofzuigde materiaal wordt in een roestvrijstalen drop-down afvalbak van AISI304 geplaatst, die het mogelijk maakt om het gestofzuigde materiaal gemakkelijk en veilig te verwijderen.