


## TC 100 IF - OLIE EN CHIPS



CEMENT



- ✓ Stevige stofzuiger voor intensief gebruik
- ✓ Gemakkelijk verwijderbare container voor veilige verwijdering van verzameld materiaal
- ✓ Compact en mobiel
- ✓ Bespaar geld door olie en koelvloeistof terug te winnen en opnieuw te gebruiken
- ✓ Afvoersysteem door terugstroom door middel van een slang. Geen afvoer pomp nodig.
- ✓ Hoge filtratie efficiëntie
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ PPL filter voor spaanscheiding



### ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50 3~
Vermogen	kW	3
Max. onderdruk	mmHg	3000/2700
Max. luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	318
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	78



### FILTER UNIT

Filtertype		3D SuperWeb
Oppervlakte - diameter	cm <sup>2</sup> -mm	500
Media - filtratie		Polypropyleen- 20µm



### OPVANG UNIT

Afvoersysteem		
Capaciteit vaste stoffen	l	60
Solids capacity	l	40
Afvoersnelheid	l / min	200

Vlotter



### VOLUME

Afmetingen	cm	67x66x135h
Gewicht	kg	95



## ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.

Het reverse flow systeem, geactiveerd door een manuele klep bovenaan de motorkop, maakt het mogelijk om snel vloeistof af te voeren met behulp van een oliebestendige afvoerslang. De slang bevat een klep in het afvoermondstuk.



## FILTER UNIT

Een vlotter stopt de zuigkracht wanneer het vloeistof in de container het maximale niveau heeft bereikt en voorkomt overstromen.

Een propyleenfilter voor vloeistoffen is stroomopwaarts geïnstalleerd. Dit filter garandeert een efficiënte filtratie van het opgezogen olie. Een extra schuimplastic filter voorkomt dat het meeste vloeistofnevel in de motor komt.

Het superweb 3D primaire filter is een speciaal en hydro-oleofoob filter dat de maximale olieafscheiding garandeert, terwijl de motor wordt beschermd tegen vette nevels en atmosferisch stof.



## OPVANG UNIT

De machine is vervaardigd van dik gelakt staal voor verbeterde stevigheid en een lange levensduur.

Het opgezogen vloeistof kan snel worden afgevoerd door middel van een omgekeerd luchtstroomsysteem, dat kan worden geactiveerd door een knop te draaien.

De container is afneembaar, compact en bevat het zeefrooster dat het solide deel behoudt.



## OPTIES

- ✓ OLIE- EN WACHTERDICHT PATROON
- ✓ ACCESSOIREMAND EN DUBBELE BUIGHOUDER
- ✓ ROESTVRIJ STALEN ZEEFROOSTER