

TC 220 IF - OLIE EN CHIPS



METAALBEWERKING



- ✓ Minder uitvaltijd van gereedschapsmachines
- ✓ Verlaging van de verwijderingskosten vanwege uitgeputte oliën
- ✓ Verkorting van de reinigingstijden van machines
- ✓ Een draaibare zuiginlaat vereenvoudigt het stofzuigen
- ✓ Een venster maakt het mogelijk om de verzameltank te inspecteren en te openen
- ✓ Vlotter om de zuigkracht te stoppen wanneer de container vol is
- ✓ Raster voor het stofzuigen van chips



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400 - 50 3~
Vermogen	kW	3
Max. onderdruk	mmHg	3000/2700
Max. luchtdebiet	m ³ /h	318
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	78



FILTER UNIT

Filtertype	3D SuperWeb
Media - filtratie	Polypropyleen- 20µm



OPVANG UNIT

Afvoersysteem		
Capaciteit vaste stoffen	l	220
Solids capacity	l	40
Afvoersnelheid	l / min	200

Vlotter



VOLUME

Afmetingen	cm	145x72x175h
Gewicht	kg	185



ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.

Een overdrukventiel beschermt de motor en zorgt voor extra lucht voor koeling.



FILTER UNIT

Een propyleenfilter voor vloeistoffen is stroomopwaarts geïnstalleerd. Dit filter garandeert een efficiënte filtratie van het opgezogen olie. Een extra schuimplastic filter voorkomt dat het meeste vloeistofniveau in de motor komt.

Het superweb 3D primaire filter is een speciaal en hydro-oleofoob filter dat de maximale olieafscheiding garandeert, terwijl de motor wordt beschermd tegen fettige niveaus en atmosferisch stof.



OPVANG UNIT

Vorkheftruckinlaten voor gemakkelijk ledigen

Het opgezogen vloeistof kan snel worden afgevoerd door middel van een omgekeerd luchtstroomsysteem, dat kan worden geactiveerd door een knop te draaien.



OPTIES

- ✓ OLIE- EN WACHTERDICHT PATROON
- ✓ PPL OLIEFILTRATIESET TOT 300 MICRON (ZUIGKRACHT)