

TC 220 MPI - OLIE EN CHIPS



METAALBEWERKING



- ✓ Minder uitvaltijd van gereedschapsmachines
- ✓ Mogelijkheid om oliën en emulsies te recyclen
- ✓ Verlaging van de verwijderingskosten vanwege uitgeputte oliën
- ✓ Verkorting van de reinigingstijden van machines
- ✓ Gelijktijdige werking van vloeistof zuigen en afvoeren
- ✓ Vlotter om de zuigkracht te stoppen wanneer de container vol is
- ✓ Raster voor het stofzuigen van chips
- ✓ Ondergedompelde pomp voor de afvoer van het opgezogen vloeistof



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	230 - 50 1~
Vermogen	kW	3,45
Max. onderdruk	mmHg	2500
Max. luchtdebiet	m ³ /h	540
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	76



FILTER UNIT

Filtertype	3D SuperWeb
Media - filtratie	Polypropyleen- 20µm



OPVANG UNIT

Afvoersysteem		
Capaciteit vaste stoffen	l	220
Solids capacity	l	40
Afvoersnelheid	l / min	160

Vlotter



VOLUME

Afmetingen	cm	145x72x147h
Gewicht	kg	165



ZUIGUNIT

De zuigkracht wordt verzorgd door drie bypass motoren, met behulp van koolborstels, bediend door onafhankelijke schakelaars en geplaatst in een stevige stalen behuizing, gevuld met geluidsisolerend materiaal.



FILTER UNIT

Een vlotter stopt de zuigkracht wanneer het vloeistof in de container het maximale niveau heeft bereikt en voorkomt overstromen.

Een propyleenfilter voor vloeistoffen is stroomopwaarts geïnstalleerd. Dit filter garandeert een efficiënte filtratie van het opgezogen olie. Een extra schuimplastic filter voorkomt dat het meeste vloeistofnevel in de motor komt.

Het superweb 3D primaire filter is een speciaal en hydro-oleofoob filter dat de maximale olieafscheiding garandeert, terwijl de motor wordt beschermd tegen vettige nevels en atmosferisch stof.



OPVANG UNIT

Vorkheftruckinlaten voor gemakkelijk ledigen

Na het zuigen wordt het vloeistof gefilterd van metalen chips die worden vastgehouden door een afneembaar zeefrooster, waarna het vloeistof wordt verzameld in een opvangtank met hoge capaciteit.

Dankzij een elektrische pomp is het mogelijk om het opgezogen vloeistof snel weg te gooien of snel weer in de machine te plaatsen.



OPTIES

- ✓ OLIE- EN WACHTERDICHT PATROON
- ✓ PPL OLIEFILTRATIESET TOT 300 MICRON (ZUIGKRACHT)