

## XTRACTOR 75 AF - INDUSTRIËLE STOFZUIGER DRIEFASIG



BOUW EN CONSTRUCTIE



VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK



- ✓ Geïntegreerd automatisch filterreinigingssysteem
- ✓ Houdt de werkplek schoon
- ✓ Makkelijk te gebruiken
- ✓ Eenvoudig aan te sluiten op oppervlaktebehandelingsmachines
- ✓ Geschikt voor continu gebruik

- ✓ Endless Bag
- ✓ Onderhoudsvrije geïntegreerde compressor
- ✓ Volledige stalen constructie
- ✓ Compact en mobiel

### ZUIGUNIT

|                             |                    |             |
|-----------------------------|--------------------|-------------|
| Spanning                    | V - Hz             | 400 - 50 3~ |
| Vermogen                    | kW                 | 7,5         |
| Max. onderdruk              | mmH <sub>2</sub> O | 4.000       |
| Max. luchtdebiet            | m <sup>3</sup> /h  | 700         |
| Inlaat diameter             | mm                 | 80          |
| Geluidsniveau (EN ISO 3744) | dB(A)              | 76          |
| Continue onderdruk          | mmH <sub>2</sub> O | 2.700       |

### FILTER UNIT

|                         |                 |                    |
|-------------------------|-----------------|--------------------|
| Filtertype              |                 | Patroon            |
| Materiaal - efficiëntie | IEC 60335-2-69  | Polyester - M PTFE |
| Reinigingssysteem       |                 | Automatisch PN     |
| Oppervlakte             | cm <sup>2</sup> | 80.000             |

### OPVANG UNIT

|            |   |                  |
|------------|---|------------------|
| Capaciteit | l | Endless Bag 20mt |
|------------|---|------------------|

### VOLUME

|            |    |             |
|------------|----|-------------|
| Afmetingen | cm | 78x127x178h |
| Gewicht    | kg | 215         |



## ZUIGUNIT

De zuigunit is een zijkanaalventilator met directe koppeling tussen de motor en de waaierventilator. Het is ontworpen zonder transmissiesysteem en is daarom stil, volledig onderhoudsvrij en geschikt voor continu gebruik.

Een overdrukventiel beschermt de motor en zorgt voor extra lucht voor koeling.



## FILTER UNIT

De patronen worden automatisch gereinigd door een pneumatisch reverse pulse reinigingssysteem. Het systeem is automatisch, getimed en instelbaar. Een compressor op het achterframe garandeert de vereiste luchttoevoer.

Het polyester patroonfilter dat in de filterkamer is geplaatst, garandeert een groot filteroppervlak en voorkomt verstopping van het filter.



## OPVANG UNIT

Het gestofzuigde materiaal wordt afgevoerd in 20 meter lange Endless Bag zak; wanneer het uiteinde van de zak vol is, kan de bediener dat deel van de zak in volledige veiligheid afsluiten en weggooien, zonder in contact te komen met stof en deze in de omgeving te verspreiden.



## OPTIES

✓ ABSOLUUT HEPA FILTER