

PRO280E 4,3kW - PNEUMATISCH TRANSPORT



VOEDSELINDUSTRIE



CHEMISCH-FARMACEUTISCH



KOFFIE-, THEE- EN TABAKSVERWERKING



HOUT



- ✓ Aanpassing en configuratie volgens specifieke behoeften beschikbaar
- ✓ Eenvoudig te installeren, in te schakelen, te gebruiken en te ontsmetten
- ✓ Geen obstructie of milieuvervuiling
- ✓ CE en FDA gecertificeerd systeem voor de voedingsmiddelenindustrie. Een breed scala aan optionele accessoires is beschikbaar
- ✓ Toegenomen productiviteit
- ✓ Het systeem bevat een zijkanaalventilator, wat een stille en krachtige driefasige motor inhoudt welke geen onderhoud vereist



ZUIGUNIT

Vermogen	kW	4,3
Max. luchtdebiet	m ³ /h	320
Max. onderdruk	mmHg	360
Max. onderdruk	mmHg	360



FILTER UNIT

Luchtreiniging verbruik	l/min	350
-------------------------	-------	-----



AFVOERUNIT

Ø Lossen / Uitlaat	mm	100
Type lossen	Gebalanceerde ventielplug	



LAADUNIT

Gewicht	kg	15
Max. laadvolume	l	8
Ø P. transportsysteem	mm	50
Afmetingen	cm	Ø280 - h740





ZUIGUNIT

Hoog rendement zuigapparaat met zijkanaalventilator, een driefasige elektrische motor zonder onderhoud en zeer geschikt voor continu en langdurig gebruik. Het omvat omloopkleppen en een smoorklep.



FILTER UNIT

Filtereenheid: een antistatisch polyester patroonfilter voor voedseltoepassing, FDA gecertificeerd, 1 µm filtermedia. Statisch en automatisch filterreinigingssysteem.



AFVOER/LAAD UNIT

Eendelige afgeknotte kegelvormige laadeenheid met tangentiële inlaat
Loseenheid met verstelbaar gebalanceerd zitontwerp



CONTROLE UNIT

Besturingseenheid: elektrisch paneel met PLC 6I-4O geplaatst op 3 meter afstand van de laadeenheid



BESCHIKBARE ACCESSORIES

- ✓ FDA gecertificeerde flexibele slang
- ✓ Zuiglans
- ✓ Pick-up hopper



OPTIES

- ✓ AISI316 ROESTVRIJ STALEN COMPONENTEN
- ✓ PNEUMATISCHE VIBRATOR
- ✓ HULPKLEP OM DE PRODUCTLIJN TE LEGEN
- ✓ ONDERDELEN IN CONTACT MET SPIEGEL POLIJSTEN
- ✓ KIT VOOR DE MONTAGE OF DE VERBINDING MET ANDERE SYSTEMEN