

TECH280E 2,2kW - PNEUMATISCH TRANSPORT



VOEDSELINDUSTRIE



CHEMISCH-FARMACEUTISCH



KOFFIE-, THEE- EN TABAKSVERWERKING



HOUT



- ✓ Aanpassing en configuratie volgens specifieke behoeften beschikbaar
- ✓ Eenvoudig te installeren, in te schakelen, te gebruiken en te ontsmetten
- ✓ Geen obstructie of milieuvervuiling
- ✓ CE en FDA gecertificeerd systeem voor de voedingsmiddelenindustrie. Een breed scala aan optionele accessoires is beschikbaar
- ✓ Toegenomen productiviteit
- ✓ Lage economische impact en lagere bedrijfs- en onderhoudskosten
- ✓ Productkwaliteit en integriteitsbehoud
- ✓ Verbeterde hygiënische en operationele omstandigheden
- ✓ Het systeem bevat een zijkanaalventilator, wat een stille en krachtige driefasige motor inhoudt welke geen onderhoud vereist



ZUIGUNIT

Spanning	V - Hz	400-50 3~
Vermogen	kW	2,2
Max. luchtdebiet	m ³ /h	318
Max. onderdruk	mmHg	210
Max. onderdruk	mmHg	210



FILTER UNIT

Materiaal - efficiëntie	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Luchtreiniging verbruik	l/min	350



AFVOERUNIT

Ø Lossen / Uitlaat	mm	100
Type lossen		Klep



LAADUNIT

Gewicht	kg	22
Max. laadvolume	l	8
Ø P. transportsysteem	mm	50
Afmetingen	cm	Ø280 - h770





ZUIGUNIT

Hoog rendement zuigapparaat met zijkanaalventilator, een driefasige elektrische motor zonder onderhoud en zeer geschikt voor continu en langdurig gebruik. Het omvat omloopkleppen en een smoorklep.



FILTER UNIT

Filtereenheid: een antistatisch polyester patroonfilter voor voedseltoepassing, FDA gecertificeerd, 1 µm filtermedia. Statisch en automatisch filterreinigingssysteem.



AFVOER/LAAD UNIT

Eendelige afgeknotte kegelvormige laadeenheid met tangentiële inlaat
Loseenheid met clapet



CONTROLE UNIT

Besturingseenheid: elektrisch paneel met PLC 12I-8O geplaatst op 3 meter afstand van de laadeenheid



BESCHIKBARE ACCESSORIES

- ✓ FDA gecertificeerde flexibele slang
- ✓ Zuiglans
- ✓ Pick-up hopper



OPTIES

- ✓ AISI316 ROESTVRIJ STALEN COMPONENTEN
- ✓ PNEUMATISCHE VIBRATOR
- ✓ HULPKLEP OM DE PRODUCTLIJN TE LEGEN
- ✓ ONDERDELEN IN CONTACT MET SPIEGEL POLIJSTEN
- ✓ KIT VOOR DE MONTAGE OF DE VERBINDING MET ANDERE SYSTEMEN