

## TECH280P 8V SC150 - PNEUMATISCH TRANSPORT



VOEDSELINDUSTRIE



CHEMISCH-FARMACEUTISCH



KOFFIE-, THEE- EN TABAKSVERWERKING



HOUT



- ✓ Aanpassing en configuratie volgens specifieke behoeften beschikbaar
- ✓ Eenvoudig te installeren, in te schakelen, te gebruiken en te ontsmetten
- ✓ Geen obstructie of milieuvervuiling
- ✓ CE en FDA gecertificeerd systeem voor de voedingsmiddelenindustrie. Een breed scala aan optionele accessoires is beschikbaar
- ✓ Toegenomen productiviteit
- ✓ Lage economische impact en lagere bedrijfs- en onderhoudskosten
- ✓ Productkwaliteit en integriteitsbehoud
- ✓ Verbeterde hygiënische en operationele omstandigheden
- ✓ Hoog rendement venturi systeem, ondanks een laag energieverbruik



### ZUIGUNIT

Luchttoevoerdruk	bar	5 - 6
Max. luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	170 - 200 - 220
Max. onderdruk	mmH <sub>2</sub> O	600 - 700 - 700
Aantal venturi's		8



### FILTER UNIT

Luchtreiniging verbruik	l/min	510 - 700 - 910
-------------------------	-------	-----------------



### AFVOERUNIT

Ø Lossen / Uitlaat	mm	150
Type lossen		Klep



### LAADUNIT

Gewicht	kg	21
Max. laadvolume	l	8
Ø P. transportsysteem	mm	50
Afmetingen	cm	Ø280 - h750



## ZUIGUNIT

Hoog rendement zuigapparaat met venturi vacuümpomp en geluiddemper.



## FILTER UNIT

Filtereenheid: een antistatisch polyester patroonfilter voor voedseltoepassing, FDA gecertificeerd, 1 µm filtermedia. Statisch en automatisch filterreinigingssysteem.



## AFVOER/LAAD UNIT

Eendelige afgeknotte kegelvormige laadeenheid met tangentiële inlaat  
Loseenheid met clapet



## CONTROLE UNIT

Schalteinheit und Steuereinheit elektropneumatisch inklusive Fernsteuerung mit 3m Verkabelung zur Födereinheit.



## BESCHIKBARE ACCESSORIES

- ✓ FDA gecertificeerde flexibele slang
- ✓ Zuiglans
- ✓ Pick-up hopper



## OPTIES

- ✓ AISI316 ROESTVRIJ STALEN COMPONENTEN
- ✓ PNEUMATISCHE VIBRATOR
- ✓ HULPKLEP OM DE PRODUCTLIJN TE LEGEN
- ✓ ONDERDELEN IN CONTACT MET SPIEGEL POLIJSTEN
- ✓ KIT VOOR DE MONTAGE OF DE VERBINDING MET ANDERE SYSTEMEN