

## TECH420P 8V - PNEUMATISCH TRANSPORT



VOEDSELINDUSTRIE



CHEMISCH-FARMACEUTISCH



KOFFIE-, THEE- EN TABAKSVERWERKING



HOUT



- ✓ Aanpassing en configuratie volgens specifieke behoeften beschikbaar
- ✓ Eenvoudig te installeren, in te schakelen, te gebruiken en te ontsmetten
- ✓ Geen obstructie of milieuvervuiling
- ✓ CE en FDA gecertificeerd systeem voor de voedingsmiddelenindustrie. Een breed scala aan optionele accessoires is beschikbaar
- ✓ Toegenomen productiviteit
- ✓ Lage economische impact en lagere bedrijfs- en onderhoudskosten
- ✓ Productkwaliteit en integriteitsbehoud
- ✓ Verbeterde hygiënische en operationele omstandigheden
- ✓ Hoog rendement venturi systeem, ondanks een laag energieverbruik



### ZUIGUNIT

|                  |                   |                 |
|------------------|-------------------|-----------------|
| Luchttoevoerdruk | bar               | 5 - 6           |
| Max. luchtdebiet | m <sup>3</sup> /h | 170 - 200 - 220 |
| Max. onderdruk   | mmHg              | 600 - 700 - 700 |
| Aantal venturi's |                   | 8               |



### FILTER UNIT

|                         |        |                 |
|-------------------------|--------|-----------------|
| Luchtreiniging verbruik | Nl/min | 510 - 700 - 910 |
|-------------------------|--------|-----------------|



### AFVOERUNIT

|                    |    |           |
|--------------------|----|-----------|
| Ø Lossen / Uitlaat | mm | 150 - 250 |
| Type lossen        |    | Klep      |



### LAADUNIT

|                       |    |             |
|-----------------------|----|-------------|
| Gewicht               | kg | 26          |
| Max. laadvolume       | l  | 20          |
| Ø P. transportsysteem | mm | 50 - 60     |
| Afmetingen            | cm | Ø420 - h870 |



## ZUIGUNIT

Hoog rendement zuigapparaat met venturi vacuümpomp en geluiddemper.



## FILTER UNIT

Filtereenheid: een antistatisch polyester patroonfilter voor voedseltoepassing, FDA gecertificeerd, 1 µm filtermedia. Statisch en automatisch filterreinigingssysteem.



## AFVOER/LAAD UNIT

Eendelige afgeknotte kegelvormige laadeenheid met tangentiële inlaat  
Loseenheid met clapet



## CONTROLE UNIT

Schalteneinheit und Steuereinheit elektropneumatisch inklusive Fernsteuerung mit 3m Verkabelung zur Födereinheit.



## BESCHIKBARE ACCESSORIES

- ✓ FDA gecertificeerde flexibele slang
- ✓ Zuiglans
- ✓ Pick-up hopper



## OPTIES

- ✓ AISI316 ROESTVRIJ STALEN COMPONENTEN
- ✓ PNEUMATISCHE VIBRATOR
- ✓ HULPKLEP OM DE PRODUCTLIJN TE LEGEN
- ✓ ONDERDELEN IN CONTACT MET SPIEGEL POLIJSTEN
- ✓ KIT VOOR DE MONTAGE OF DE VERBINDING MET ANDERE SYSTEMEN