



ZFR EV AP 560 Z22 - INERT



ALUMINIUM EN PVC



KERAMIEK- EN AARDEWERKINDUSTRIEËN



CHEMISCH-FARMACEUTISCH



ADDITIEVE FABRICAGE



- ✓ Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie
- ✓ Hoge luchtstroomwaarde
- ✓ Optioneel gelede arm om te zuigen in een beperkt gebied
- ✓ Inert vloeistofbadsysteem voor de veilige afvoer van explosief en geleidend metaalstof

- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***



ZUIGUNIT

Markering	Ex II 3D Ex tc IIIC T135°C X IP65 Dc	
Spanning	V - Hz	400 - 50 3~
Vermogen	kW	2,2
Elektrische bescherming	IP	65
Max. onderdruk	mmHg	280
Max. luchtdebiet	m ³ /h	1300
Inlaat diameter	mm	125
Geluidsniveau (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Atex zones	CE EX 3D	



FILTER UNIT

Filtertype	polyester filter - 300µm	
Secundair filter	HEPA	



VOLUME

Afmetingen	cm	78x85x246h
Gewicht	kg	120



ZUIGUNIT

De zuigunit is gemaakt van een elektrische ventilator die een verhoogde luchtstroom garandeert.



FILTER UNIT

De stofzuiger is uitgerust met drie filtratiefasen bestaande uit een druppelafscheider, een roestrijstalen demister en een klasse M polyester hydro-oleofobe zakfilter.



OPVANG UNIT

De opvangbak is voorzien van een stofinertiseringssysteem, dat na het stofzuigen in een oliebad wordt getransporteerd (niet inbegrepen).



OPTIES

✓ AFZUIGARM